

Karta katalogowa produktu

ATLAS COPCO HiLight V3+

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Elektryczny maszt oświetleniowy LED
Źródło światła	4 × LED
Moc reflektorów	4 × 120 W LED
Łączna moc	480 W
Powierzchnia oświetlenia	do 2500–3000 m ²
Średnie natężenie oświetlenia	ok. 10 lx
Wysokość masztu	5 m
Typ masztu	pionowy, ręczny
Obrót masztu	brak
Maksymalna prędkość wiatru	50 km/h
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Żywotność diod LED	50 000 h
Wymiary transportowe (dł. × szer. × wys.)	1,10 × 0,85 × 2,00 m
Masa	ok. 110 kg

Parametry użytkowe

- **Powierzchnia oświetlenia:** do 2500–3000 m²
- **Średnie natężenie oświetlenia:** ok. 10 lx
- **Żywotność LED:** 50 000 godzin
- **Wysokość masztu:** 5 m
- **Masa:** ok. 110 kg
- **Zasilanie:** 230 V AC lub agregat prądotwórczy
- **Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru:** 50 km/h.

