

TECHNOLOGIA LED

6600 sqm
Illuminated area

HYBRID Line



Typ pracy: **HYBRYDOWY**
Zbiornik paliwa 222 litry
Akumulatory AGM 24Vdc 400 Ah

X-HYBRID
MOBILE
6X150W - LED - 8,5M

T-ZERO^{PRO}

X-HYBRID MOBILE

6x150W - LED - 8,5M

T-ZERO PRO



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Wielokierunkowo regulowane i odchylane lampy LED
- 7-sekcyjna hydrauliczna wieża pionowa 8,5 m, obracana o 340°
- Standardowy czujnik światła do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania
- W pełni ocynkowana konstrukcja
- Malowane proszkowo 80 µm
- Bardzo kompaktowe wymiary, do 7 jednostek na ciężarówkę
- Centralne ucho podnoszące wzdłużne i poprzeczne
- Kieszenie do wózków widłowych dla efektywnej obsługi
- Kable i złącza typu plug & play oznaczone kolorami
- Prowadzony główny kabel spiralny, aby uniknąć uszkodzeń podczas pracy wieży
- Cyfrowy panel sterowania i wskaźnik poziomu paliwa
- Wyłącznik automatyczny do ochrony elektrycznej przed przeciążeniem
- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- W pełni zabudowany zbiornik, 110%
- Certyfikowana stabilność przy wietrze do 110 km/h
- 4 wysuwane stabilizatory z regulacją wysokości
- Poziomy na pokładzie do prowadzenia podczas stabilizacji
- Homologacja EU na drogi publiczne do 80 km/h

REDUCTION
emisji CO₂

70%
redukcja kosztów

11 godz
czas pracy bez hałasu

7 sztuk na ciężarówkę

CZAS PRACY NA
AKUMULATORACH
11 godz.

CZAS PRACY
NA ZBIORNIKU
863 godz.
Poj. zbiornika 222 L

6600 m²
oświetlanej pow.

Opłacalność

Kompaktowe wymiary

Wymiary & waga	Wymiary min (mm)		Wymiary max(mm)		Waga (kg)	
	2944x1466x2570 (LxWxH)		2944x2928x8500 (LxWxH)		1290	
Oprawy	Typ	Moc (każda)	Ilość lamp	Ochrona IP	Oświetlana pow. (m ²)	Opcje
	Led	150W	6	67	6600	Zdalne sterowanie
Maszt	Typ podnoszenia		Wysokość		Maks. prędkość wiatru	Obrót
	Hydrauliczne		8,5 m		110 km/h	340°
Zestaw akumulatorów	Typ	Ilość akumulatorów	Wydajność	Oczekiwany cykl pracy akumulatora		Oczekiwana żywotność akumulatora
	AGM	4	24 Vdc 400 Ah	500		9500h
Tryb hybrydowy	Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy na zbiorniku	Czas ładowania z wł. oświetleniem	Czas ładowania z wył. oświetleniem	Pełny cykl rozładowania/ładowania	
	11 h	863 h	11 h	8 h	19 h	
Alternator	Model	Wydajność	Częstotliwość	Napięcie	Typ izolacji	Ochrona IP
	Linz Alumen SB	3,5kVA	50Hz	230 V	H	IP 23
Silnik	Model	Paliwo	Obr./min	Poj. zbiornika	Fuel consumption (l/h)	Emisja hałasu przy 7 m
	Kubota Z482*	Diesel	1500	222	0,55	0-62

*Może się różnić w zależności od dostępności w magazynie. Ostatecznie jednak zostanie użyty główny odpowiednik marki Yanmar.