



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o
31-998 Kraków ul. Drożyska 96
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Rusztowanie jezdne KRAUSE ProTec XXL – wysokość robocza 5,3 m

Opis produktu

Rusztowanie jezdne **KRAUSE ProTec XXL** o wysokości roboczej **5,3 m** jest profesjonalnym, aluminiowym rusztowaniem o poszerzonej konstrukcji, przeznaczonym do wykonywania prac montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz serwisowych wymagających większej powierzchni roboczej. Dzięki szerokiemu pomostowi **1,35 × 2,00 m** zapewnia znacznie większy komfort pracy niż standardowe rusztowania jezdne, umożliwiając jednocześnie korzystanie z narzędzi, materiałów oraz wykonywanie prac wymagających swobody ruchów.

Konstrukcja wykonana została z lekkiego, odpornego na korozję aluminium. System **GuardMatic** umożliwia montaż poręczy zabezpieczających jeszcze przed wejściem na pomost, znacząco zwiększając bezpieczeństwo montażu. Rusztowanie wyposażono w cztery koła jezdne z hamulcami oraz regulacją wysokości, umożliwiające łatwe przemieszczanie i precyzyjne wypoziomowanie konstrukcji. Spełnia wymagania normy **PN-EN 1004-1** i posiada certyfikat TÜV

Zastosowanie

Rusztowanie przeznaczone jest do wykonywania prac:

- montażowych,
- elektrycznych,
- instalacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- serwisowych,
- konserwacyjnych,
- przeglądów technicznych,
- prac magazynowych.

Może być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz po ustawieniu na stabilnym i równym podłożu zgodnie z instrukcją producenta.



Specyfikacja

Parametr	Wartość
Producent	KRAUSE
Seria	ProTec XXL
Rodzaj	Rusztowanie jezdne aluminiowe
Wysokość robocza	ok. 5,3m
Wysokość pomostu	ok. 3,3 m
Wysokość konstrukcji	ok. 4,35 m
Długość pomostu	2,00 m
Szerokość pomostu	1,35 m
Materiał	Aluminium
Powierzchnia pomostu	Antypoślizgowa, odporna na warunki atmosferyczne
Nośność pomostu	200 kg/m ²
Klasa obciążenia	Grupa 3 wg PN-EN 1004-1
Maksymalna liczba osób	3 osoby
Wejście	Od wewnętrznej strony konstrukcji
Rolki	4 rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości
Burty ochronne	Tak
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Wypożyczenie standardowe

Zestaw obejmuje między innymi:

- 2 aluminiowe ramy pionowe 2,0 × 1,35 m,
- pomost roboczy z klapą o wymiarach 2,00 × 1,35 m,
- system poręczy **GuardMatic**,
- stężenia poziome i ukośne,
- komplet burt ochronnych,
- 4 rolki jezdne z hamulcami i regulacją wysokości,
- elementy montażowe i zabezpieczające

Najważniejsze zalety

- bardzo duża powierzchnia robocza **1,35 × 2,00 m**,
- lekka i wytrzymała konstrukcja aluminiowa,
- system **GuardMatic** zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- antypoślizgowy pomost odporny na warunki atmosferyczne,
- łatwe przemieszczanie dzięki kołom z hamulcami,
- szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- zgodność z normą **PN-EN 1004-1**,
- możliwość rozbudowy systemu do wysokości roboczej ponad 14 m



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

