





TECNOLOGIA LED

9300 sqm
Illuminated area

ENGINE POWERED Line



Typ pracy: **SILNIK SPALINOWY**
Zbiornik paliwa 110L
Kubota Z482

X-ECO

4x320W 48V LED - 8,5M

X-ECO

4x320W 48V LED - 8,5M

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- Wielokierunkowo regulowane i odchylane reflektory 4x320W, 48V oprawy LED
- Zasilanie 48 V między generatorem, a reflektorami
- **7-sekcyjna hydrauliczna wieża pionowa 8,5 m, obracana o 340°**
- W pełni ocynkowana konstrukcja
- Malowane proszkowo 80 µm
- Bardzo kompaktowe wymiary, do 14 jednostek na ciężarówkę
- Centralne ucho do podnoszenia, wzdłużne i poprzeczne
- Kieszenie do wózków widłowych dla efektywnej obsługi
- Kable i złącza typu plug & play oznaczone kolorami
- Prowadzony główny kabel spiralny w celu uniknięcia uszkodzeń podczas pracy wieży
- **Cyfrowy panel sterowania i wskaźnik poziomu paliwa**
- Wyłącznik automatyczny do ochrony elektrycznej przed przeciążeniem
- Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
- **W pełni zabudowany zbiornik, 110% pojemności**
- **Certyfikowana stabilność przy wietrze do 110 km/h**
- 4 stabilizatory z regulacją wysokości
- **Wyłącznik bezpieczeństwa Amoss**
- Homologacja na drogi publiczne do 80 km/h

Opłacalność
CZAS PRACY
 zbiornik 110 L
 200 h

HAŁAS
 65 dB(A) przy 7m

9300 m²
 oświetlanej pow.

14 sztuk na ciężarówkę

Wymiary & waga	Wymiary min (mm)			Wymiary max(mm)		Waga (kg)			
	2540x1390x2420(LxWxH)			2540x1550x8500 (LxWxH)		932			
Oprawy	Typ	Moc (każda)		Ilość opraw		Oświetlana powierzchnia (m2)			
	LED	320W		4		9300 (5000 m2 min. 8 luksów)			
Maszt	Typ podnoszenia	Max wysokość		Odporność na wiatr		Obrót	Opcja		
	Hydrauliczne	8,5 m		110 km/h		340°	Zdalne sterowanie		
Alternator	Model	Częstotliwość (Hz)		Typ izolacji		Zabezpieczenie	Wydajność i napięcie	Złącze wyjściowe	
	Synchroniczne	50		H		IP 23	3,5kVA - 230V	1 kVA	
Silnik	Model	Paliwo	obr./min	Poj. zbiornika (l)		Spalanie (l/h)		Max czas pracy	Emisja hałasu dB(A) przy 7m
	Kubota Z482*	Diesel	1500	110		0,55		200 h	65

X-ECO vs Konkurencja	Spalanie	Koszt paliwa /msc	Emisja CO ₂ /msc	Czas pracy /zbiornik	Typ lampy	Sensor zmierzchu	System Amoss
Standardowy maszt oświetleniowy	1,93 l/h	€ 550,00	1.224 kg	60 h	Metalohalogenkowe	Opcjonalne	Opcjonalne
Maszt X-ECO	0,55 l/h	€ 150,00	336 kg	200 h	LED	Standard	Standard
Miesięczne oszczędności z masztem X-ECO	1.38 l/h	€ 400,00	888 kg	140 h	-	-	-

*Może się różnić w zależności od dostępności w magazynie. Ostatecznie jednak zostanie użyty główny odpowiednik marki Yanmar.