



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o
31-998 Kraków ul. Drożyska 96
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Rusztowanie jezdne KRAUSE STABILO 50 – wysokość robocza 13,4 m

Opis produktu

Rusztowanie jezdne **KRAUSE STABILO 50** o wysokości roboczej **13,40 m** jest profesjonalnym, aluminiowym rusztowaniem przeznaczonym do wykonywania prac montażowych, instalacyjnych, remontowych i konserwacyjnych. Dzięki dużej powierzchni roboczej **2,50 × 1,50 m** zapewnia wysoki komfort pracy oraz umożliwia wygodne rozmieszczenie narzędzi i materiałów.

Konstrukcja wykonana została z lekkiego i odpornego na korozję aluminium. System **GuardMatic** umożliwia montaż poręczy zabezpieczających jeszcze przed wejściem na pomost, znacząco zwiększając bezpieczeństwo montażu. Samoblokujące połączenia zaciskowe oraz modułowa budowa pozwalają na szybki montaż i demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Rusztowanie spełnia wymagania normy **PN-EN 1004-1**, posiada certyfikat TÜV oraz należy do **grupy obciążenia 3**, zapewniając nośność pomostu **200 kg/m**

Zastosowanie

Rusztowanie przeznaczone jest do:

- prac budowlanych i remontowych,
- robót elewacyjnych,
- prac instalacyjnych i elektrycznych,
- montażu konstrukcji oraz urządzeń,
- prac serwisowych i konserwacyjnych,
- robót malarskich i wykończeniowych,
- prac magazynowych,
- przeglądów technicznych.

Może być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków po ustawieniu na stabilnym i nośnym podłożu zgodnie z instrukcją producenta.



Specyfikacja

Parametr	Wartość
Producent	KRAUSE
Seria	STABILO 50
Rodzaj	Rusztowanie jezdne aluminiowe
Wysokość robocza	ok. 13,40 m
Wysokość pomostu	ok. 11,40 m
Wysokość konstrukcji	ok. 12,50 m
Długość pomostu	2,50 m
Szerokość pomostu	1,50 m
Materiał	Aluminium
Powierzchnia pomostu	Antypoślizgowa, odporna na warunki atmosferyczne
Nośność pomostu	200 kg/m ²
Klasa obciążenia	Grupa 3 wg PN-EN 1004-1
Maksymalna liczba osób	4 osoby
Wejście	Od wewnętrznej strony konstrukcji
Rolki	4 rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości
Burty ochronne	Tak
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Wyposażenie standardowe

Zestaw obejmuje:

- aluminiowe ramy pionowe,
- pomost roboczy z klapą o wymiarach **2,50 × 1,50 m**,
- stężenie poziome,
- stężenia ukośne,
- komplet burt ochronnych,
- 4 rolki jezdne Ø150 mm z hamulcami i regulacją wysokości,
- elementy montażowe i zabezpieczające

Najważniejsze zalety

- bardzo duża powierzchnia robocza **3,75 m²**,
- profesjonalna konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji,
- system **GuardMatic** zwiększający bezpieczeństwo montażu,
- możliwość rozbudowy do wysokości roboczej **14,40 m**,
- zgodność z normą **PN-EN 1004-1** i certyfikat TÜV zgodność z normą **PN-EN 1004-1**,
- możliwość rozbudowy systemu do wysokości roboczej ponad 14 m



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

