



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o
31-998 Kraków ul. Drożyska 96
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Jezdny podest roboczy KRAUSE SkyMatic 3-5S

Opis produktu

KRAUSE SkyMatic 3-5S to profesjonalny aluminiowy jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością, przeznaczony do bezpiecznego wykonywania prac montażowych, instalacyjnych, serwisowych i magazynowych. Dzięki opatentowanemu systemowi **ClickMatic** wysokość platformy można szybko regulować bez użycia narzędzi.

Podest wyposażony jest w platformę roboczą o wymiarach **600 × 500 mm**, zabezpieczoną z czterech stron barierkami oraz samozamykającymi się drzwiami bezpieczeństwa. Konstrukcja spełnia wymagania normy **PN-EN 131-7** i została zaprojektowana z myślą o długotrwałej oraz bezpiecznej pracy na wysokości.

Zastosowanie

Podest przeznaczony jest do:

- prac montażowych,
- prac elektrycznych i instalacyjnych,
- prac konserwacyjnych i serwisowych,
- kompletacji towarów w magazynach,
- prac wykończeniowych,
- obsługi regałów wysokiego składowania,
- prac prowadzonych wewnątrz budynków.



Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Producent	KRAUSE
Model	SkyMatic 3–5S
Rodzaj	Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością
Liczba szczebli	1×3–5
Wysokość robocza	2,80–3,30 m
Wysokość platformy	0,80–1,30 m
Wysokość całkowita	2,00–2,60 m
Wymiary platformy	600 × 500 mm
Materiał	Aluminium
Maksymalne obciążenie	150 kg
Maksymalna liczba użytkowników	1 osoba
Stabilizatory	2 zintegrowane stabilizatory
Powierzchnia rozstawienia	ok. 1,45 × 0,90 m
Masa	ok. 23,8 kg

Wyposażenie standardowe

Zestaw obejmuje:

- platforma robocza 600 × 500 mm,
- barierki ochronne z trzech stron,
- samozamykające się drzwi bezpieczeństwa,
- opatentowany system regulacji wysokości **ClickMatic**,
- dwa stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami SafetyCap,
- rolki transportowe zintegrowane ze stabilizatorami,
- torba na narzędzia mocowana do barierki,
- zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem konstrukcji.

Najważniejsze zalety

- płynna regulacja wysokości platformy,
- bezpieczne stanowisko pracy otoczone barierkami,
- zgodność z normą **PN-EN 131-7**,
- możliwość ustawienia na schodach,
- łatwe przemieszczanie dzięki rolkom transportowym,
- lekka, odporna na korozję konstrukcja aluminiowa,
- kompaktowe wymiary po złożeniu,
- szybkie przygotowanie do pracy



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

