



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o  
31-998 Kraków ul. Drożyska 96  
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Jezdny podest roboczy KRAUSE SkyMatic 5-9S

### Opis produktu

**KRAUSE SkyMatic 5-9S** to profesjonalny aluminiowy jezdny podest roboczy z płynną regulacją wysokości platformy, przeznaczony do bezpiecznego wykonywania prac montażowych, serwisowych, magazynowych oraz instalacyjnych. Dzięki opatentowanemu systemowi **ClickMatic** wysokość platformy można szybko regulować bez użycia narzędzi, dostosowując ją do aktualnych potrzeb.

Duża platforma robocza o wymiarach **600 × 500 mm** zabezpieczona jest barierkami z czterech stron oraz samozamykającymi się drzwiami bezpieczeństwa. Wersja **5-9S** wyposażona jest dodatkowo w obustronne podpory z bezstopniową regulacją, zwiększające stabilność podczas pracy na większych wysokościach. Podest spełnia wymagania normy **PN-EN 131-7**.

### Zastosowanie

Podest przeznaczony jest do:

- prac montażowych,
- prac elektrycznych i instalacyjnych,
- prac serwisowych i konserwacyjnych,
- kompletacji towarów w magazynach,
- obsługi regałów wysokiego składowania,
- prac wykończeniowych,
- prac prowadzonych wewnątrz budynków,
- prac na schodach i innych nierównych powierzchniach.



## Specyfikacja techniczna

| Parametr                                      | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Producent                                     | KRAUSE                                        |
| Model                                         | SkyMatic 5–9S                                 |
| Rodzaj                                        | Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością |
| Liczba szczebli                               | 1×5–9                                         |
| Wysokość robocza                              | <b>3,30–4,35 m</b>                            |
| Wysokość platformy                            | <b>1,30–2,35 m</b>                            |
| Wysokość całkowita                            | <b>2,60–3,70 m</b>                            |
| Wymiary platformy                             | <b>600 × 500 mm</b>                           |
| Materiał                                      | Aluminium                                     |
| Maksymalne obciążenie                         | <b>150 kg</b>                                 |
| <b>Maksymalna liczba użytkowników 1 osoba</b> |                                               |
| Stabilizatory                                 | 2 zintegrowane stabilizatory                  |
| Podpory                                       | Obustronne podpory z regulacją                |
| Powierzchnia rozstawienia                     | ok. <b>2,20 × 1,70 m</b>                      |
| Masa                                          | ok. <b>30,6 kg</b>                            |

### Wyposażenie standardowe

Zestaw obejmuje:

- platforma robocza 600 × 500 mm,
- barierki ochronne z trzech stron,
- samozamykające się drzwi bezpieczeństwa,
- opatentowany system regulacji wysokości **ClickMatic**,
- dwa stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami SafetyCap,
- rolki transportowe zintegrowane ze stabilizatorami,
- torba na narzędzia mocowana do barierki,
- zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem konstrukcji.

### Najważniejsze zalety

- płynna regulacja wysokości platformy,
- bezpieczne stanowisko pracy otoczone barierkami,
- zgodność z normą **PN-EN 131-7**,
- możliwość ustawienia na schodach,
- łatwe przemieszczanie dzięki rolkom transportowym,
- lekka, odporna na korozję konstrukcja aluminiowa,
- kompaktowe wymiary po złożeniu,
- szybkie przygotowanie do pracy



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

