



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o
31-998 Kraków ul. Drożyska 96
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

PERI Słupek Poręczy 2

Opis produktu

PERI Słupek poręczy 2 to stalowy element systemów tymczasowych zabezpieczeń krawędzi, przeznaczony do wykonywania balustrad ochronnych podczas robót budowlanych. Słupek służy do montażu poręczy i bortnic zabezpieczających na krawędziach stropów, pomostów roboczych oraz deskowań stropowych, skutecznie ograniczając ryzyko upadku z wysokości.

Element jest przykręcany do konstrukcji stropu lub pomostu i współpracuje z drewnianymi deskami, rurami stalowymi lub systemowymi elementami zabezpieczeń PERI. Wykonanie ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację na placach budowy.

Zastosowanie

Słupek przeznaczony jest do wykonywania tymczasowych zabezpieczeń:

- krawędzi stropów,
- otworów technologicznych,
- pomostów roboczych,
- deskowań stropowych,
- balkonów,
- schodów,
- krawędzi wykopów i innych miejsc zagrożonych upadkiem z wysokości.

Może być stosowany podczas robót żelbetowych, monolitycznych, konstrukcyjnych oraz wykończeniowych.



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

Specyfikacja

Parametr	Wymiar
Wysokość całkowita	1010 mm
Wysokość części roboczej nad mocowaniem	450 mm
Długość części zaciskowej	322 mm
Maksymalna grubość mocowanego stropu	420 mm
Minimalna grubość mocowanego elementu	20 mm
Rozstaw elementów zacisku	120 mm
Szerokość podstawy zacisku	65 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Masa	10,3 kg

