



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o  
31-998 Kraków ul. Drożyska 96  
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

## PERI Zabezpieczenie boczne z siatką PMB 260

### Opis produktu

**PERI Zabezpieczenie boczne z siatką PMB 260** to stalowy panel ochronny przeznaczony do wykonywania tymczasowych zabezpieczeń krawędzi podczas robót budowlanych. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych drewnianych barier ochronnych, zapewniając szybszy montaż, większą trwałość oraz wyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

Panel wyposażony jest w stalową siatkę oraz pełną bortnicę w dolnej części, która zapobiega spadaniu narzędzi i materiałów z krawędzi stropu. Współpracuje ze słupkami poręczy PERI oraz uchwyty systemowymi, tworząc kompletny system zabezpieczenia zgodny z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed upadkiem z wysokości. Może być wielokrotnie wykorzystywany na kolejnych budowach.

### Zastosowanie

Panel przeznaczony jest do zabezpieczania:

- krawędzi stropów,
- otworów technologicznych,
- balkonów,
- pomostów roboczych,
- szypów instalacyjnych,
- konstrukcji żelbetowych,
- miejsc wykonywania robót na wysokości.



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

## Specyfikacja

| Parametr                   | Wartość                                |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Producent                  | PERI                                   |
| Model                      | PMB 260                                |
| Rodzaj                     | Zabezpieczenie boczne z siatką stalową |
| <b>Długość panelu</b>      | <b>2600 mm</b>                         |
| <b>Wysokość panelu</b>     | <b>1097 mm</b>                         |
| Materiał                   | Stal                                   |
| Masa                       | <b>19,7 kg</b>                         |
| Grubość prętów pionowych   | <b>8,10 mm</b>                         |
| Grubość prętów poziomych   | <b>7,03 mm</b>                         |
| Maksymalny rozstaw słupków | <b>2,40 m</b>                          |
| Wielokrotnego użytku       | Tak                                    |

## Dane techniczne

Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczeń bocznych z siatką:

PMB 260 maks. 2,40 m, PMB 130 maks. 1,20 m.

