



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o  
31-998 Kraków ul. Drożyska 96  
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Rusztowanie jezdne KRAUSE ProTec – wysokość robocza 6,3 m

### Opis produktu

Rusztowanie jezdne **KRAUSE ProTec** o wysokości roboczej **6,3 m** to lekkie, aluminiowe rusztowanie przeznaczone do wykonywania prac montażowych, instalacyjnych, konserwacyjnych oraz wykończeniowych na niewielkich wysokościach. Dzięki modułowej konstrukcji, niewielkiej masie oraz rolkom jezdnym z hamulcami umożliwia szybkie przemieszczanie pomiędzy stanowiskami pracy bez konieczności demontażu. Konstrukcja wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium odpornego na korozję. Antypoślizgowy pomost roboczy zapewnia stabilne i bezpieczne miejsce pracy, natomiast burty ochronne ograniczają ryzyko zsunięcia narzędzi i materiałów. Rusztowanie spełnia wymagania normy **PN-EN 1004-1** i zaliczane jest do **grupy obciążenia 3**, co pozwala na obciążenie pomostu do **200 kg/m<sup>2</sup>**.

### Zastosowanie

Rusztowanie przeznaczone jest do wykonywania prac:

- montażowych,
- elektrycznych,
- instalacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- serwisowych,
- konserwacyjnych,
- przeglądów technicznych,
- prac magazynowych.

Może być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz po ustawieniu na stabilnym i równym podłożu zgodnie z instrukcją producenta.



## Specyfikacja

| Parametr               | Wartość                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Producent              | KRAUSE                                           |
| Seria                  | ProTec                                           |
| Rodzaj                 | Rusztowanie jezdne aluminiowe                    |
| Wysokość robocza       | ok. 6,3 m                                        |
| Wysokość pomostu       | ok. 0,90 m                                       |
| Wysokość konstrukcji   | ok. 5,45 m                                       |
| Długość pomostu        | 2,00 m                                           |
| Szerokość pomostu      | 0,70 m                                           |
| Materiał               | Aluminium                                        |
| Powierzchnia pomostu   | Antypoślizgowa, odporna na warunki atmosferyczne |
| Nośność pomostu        | 200 kg/m <sup>2</sup>                            |
| Klasa obciążenia       | Grupa 3 wg PN-EN 1004-1                          |
| Maksymalna liczba osób | 2 osoby                                          |
| Wejście                | Od wewnętrznej strony konstrukcji                |
| Rolki                  | 4 rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości  |
| Burty ochronne         | Tak                                              |
| Zastosowanie           | Wewnątrz i na zewnątrz                           |

Parametry odpowiadają konfiguracji ProTec o wysokości roboczej 2,90 m.

## Wypożyczenie standardowe

Zestaw obejmuje między innymi:

- 2 ramy pionowe aluminiowe,
- 1 pomost roboczy z klapą,
- stężenie ukośne,
- stężenie poziome,
- komplet burt ochronnych,
- 4 rolki jezdne z hamulcami,
- elementy mocujące i zawlecзки.

## Najważniejsze zalety

- lekka i trwała konstrukcja aluminiowa,
- szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- bezpieczny, antypoślizgowy pomost roboczy,
- łatwe przemieszczanie dzięki rolkom z hamulcami,
- możliwość poziomowania na niewielkich nierównościach podłoża,
- odporność na korozję i warunki atmosferyczne,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- wysoka stabilność konstrukcji,
- możliwość rozbudowy systemu ProTec do większych wysokości roboczych.



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

