



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o
31-998 Kraków ul. Drożyska 96
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Rusztowanie jezdne KRAUSE ProTec – wysokość robocza 10,3 m

Opis produktu

Rusztowanie jezdne **KRAUSE ProTec** o wysokości roboczej **10,3 m** to lekkie, aluminiowe rusztowanie przeznaczone do wykonywania prac montażowych, instalacyjnych, konserwacyjnych oraz wykończeniowych na niewielkich wysokościach. Dzięki modułowej konstrukcji, niewielkiej masie oraz rolkom jezdnym z hamulcami umożliwia szybkie przemieszczanie pomiędzy stanowiskami pracy bez konieczności demontażu. Konstrukcja wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium odpornego na korozję. Antypoślizgowy pomost roboczy zapewnia stabilne i bezpieczne miejsce pracy, natomiast burty ochronne ograniczają ryzyko zsunięcia narzędzi i materiałów. Rusztowanie spełnia wymagania normy **PN-EN 1004-1** i zaliczane jest do **grupy obciążenia 3**, co pozwala na obciążenie pomostu do **200 kg/m²**.

Zastosowanie

Rusztowanie przeznaczone jest do wykonywania prac:

- montażowych,
- elektrycznych,
- instalacyjnych,
- malarskich,
- wykończeniowych,
- serwisowych,
- konserwacyjnych,
- przeglądów technicznych,
- prac magazynowych.

Może być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz po ustawieniu na stabilnym i równym podłożu zgodnie z instrukcją producenta.



Specyfikacja

Parametr	Wartość
Producent	KRAUSE
Seria	ProTec
Rodzaj	Rusztowanie jezdne aluminiowe
Wysokość robocza	ok. 10,3 m
Wysokość pomostu	ok. 0,90 m
Wysokość konstrukcji	ok. 9,45 m
Długość pomostu	2,00 m
Szerokość pomostu	0,70 m
Materiał	Aluminium
Powierzchnia pomostu	Antypoślizgowa, odporna na warunki atmosferyczne
Nośność pomostu	200 kg/m ²
Klasa obciążenia	Grupa 3 wg PN-EN 1004-1
Maksymalna liczba osób	2 osoby
Wejście	Od wewnętrznej strony konstrukcji
Rolki	4 rolki jezdne z hamulcem i regulacją wysokości
Burty ochronne	Tak
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz

Parametry odpowiadają konfiguracji ProTec o wysokości roboczej 2,90 m.

Wypożyczenie standardowe

Zestaw obejmuje między innymi:

- 2 ramy pionowe aluminiowe,
- 1 pomost roboczy z klapą,
- stężenie ukośne,
- stężenie poziome,
- komplet burt ochronnych,
- 4 rolki jezdne z hamulcami,
- elementy mocujące i zawlecзки.

Najważniejsze zalety

- lekka i trwała konstrukcja aluminiowa,
- szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- bezpieczny, antypoślizgowy pomost roboczy,
- łatwe przemieszczanie dzięki rolkom z hamulcami,
- możliwość poziomowania na niewielkich nierównościach podłoża,
- odporność na korozję i warunki atmosferyczne,
- zgodność z normą PN-EN 1004-1,
- wysoka stabilność konstrukcji,
- możliwość rozbudowy systemu ProTec do większych wysokości roboczych.



AH SAFETY
SECURE YOUR BUSINESS

