



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

AH Safety sp. z o.o  
31-998 Kraków ul. Drożyska 96  
NIP: 6783220553

Dokładny opis, specyfikacja i wizualizacja

Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejściem

## **Opis produktu**

### **Dokładny opis produktu**

Profesjonalny aluminiowy podest jezdny KRAUSE STABILO z dwustronnym wejściem został zaprojektowany do częstych prac na wysokości w zakładach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, obiektach logistycznych oraz podczas prac montażowych i konserwacyjnych. Wariant 2×8 stopni zapewnia wysokość roboczą około 3,95 m, umożliwiając wygodny dostęp do wysokich o położonych elementów instalacji, maszyn, regałów i konstrukcji.

Najważniejszym elementem tej wersji są stopnie oraz platforma wykonane z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13. Rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką odporność na poślizg i sprawdza się również w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie na powierzchniach mogą pojawiać się wilgoć lub zabrudzenia.

Podest posiada dwa niezależne ciągi wejściowe po 8 stopni, dzięki czemu pracownik może wejść na platformę i zejść z niej z obu stron. Szerokie stopnie o głębokości 180 mm zapewniają znacznie pewniejsze podparcie stopy niż typowe szczeble drabinowe.

Centralna platforma robocza o wymiarach 600 × 720 mm zapewnia przestrzeń umożliwiającą stabilne wykonywanie czynności na wysokości. Platforma zabezpieczona jest systemem barierek o wysokości 110 cm, ograniczających ryzyko upadku pracownika.

Mobilność konstrukcji zapewniają cztery rolki skrętne Ø125 mm, w tym dwie wyposażone w hamulce. Pozwala to sprawnie przemieszczać cały podest pomiędzy stanowiskami, a następnie ustabilizować go w miejscu wykonywania pracy.



## **Najważniejsze cechy konstrukcyjne**

Dwustronna konstrukcja jest szczególnie przydatna na stanowiskach, na których pracownik musi przemieszczać się pomiędzy dwiema stronami obsługiwanego urządzenia lub instalacji. Nie ma konieczności każdorazowego schodzenia tą samą stroną podestu.

Profilowana krata R13 stanowi jedną z najważniejszych zalet tej konfiguracji. Otwarta konstrukcja kraty ogranicza możliwość zalegania na powierzchni stopni drobnych zanieczyszczeń, a profilowanie zapewnia wysokie właściwości antypoślizgowe.

Barierki o wysokości 110 cm tworzą zabezpieczoną strefę roboczą na platformie. W połączeniu z szeroką platformą pozwalają pracownikowi przyjąć stabilną pozycję podczas wykonywania czynności wymagających użycia obu rąk.

## **Zastosowanie**

Podest może być wykorzystywany przede wszystkim w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach wysokiego składowania, warsztatach i serwisach, działach utrzymania ruchu oraz przedsiębiorstwach wykonujących prace instalacyjne i montażowe.

Sprawdzi się m.in. przy obsłudze i konserwacji maszyn, kontroli instalacji znajdujących się na wysokości, kompletacji materiałów z regałów, pracach elektrycznych, serwisowych i instalacyjnych oraz wykonywaniu okresowych czynności konserwacyjnych.

## **Korzyści dla bezpieczeństwa pracy**

Zastosowanie podestu pozwala zastąpić standardową drabinę rozwiązaniem zapewniającym większą powierzchnię roboczą, szerokie stopnie, zabezpieczenie platformy barierkami oraz możliwość stabilnego ustawienia pracownika podczas wykonywania pracy.

Powierzchnia R13 ogranicza ryzyko poślizgnięcia, a stopnie o głębokości 180 mm zwiększają powierzchnię podparcia stopy podczas wejścia i zejścia. Dwustronne wejście może dodatkowo ograniczyć konieczność wykonywania zbędnych przejść i manewrów wokół stanowiska.

Mobilna konstrukcja pozwala natomiast przemieszczać podest jako kompletne urządzenie zamiast wielokrotnego przenoszenia i ponownego ustawiania ciężkiego sprzętu dostępowego.



**AH SAFETY**  
SECURE YOUR BUSINESS

## Specyfikacja techniczna

| Parametr               | Wartość                          |
|------------------------|----------------------------------|
| Producent              | <b>KRAUSE</b>                    |
| Seria                  | <b>STABILO</b>                   |
| Typ                    | Jezdny aluminiowy podest roboczy |
| Liczba stopni          | <b>2 × 8</b>                     |
| Wejście                | <b>Dwustronne</b>                |
| Wysokość robocza       | <b>ok. 3,95 m</b>                |
| Wysokość platformy     | <b>ok. 1,95 m</b>                |
| Wysokość całkowita     | <b>ok. 3,05 m</b>                |
| Wymiary platformy      | <b>600 × 720 mm</b>              |
| Głębokość stopni       | <b>180 mm</b>                    |
| Wykonanie stopni       | <b>Profilowana krata</b>         |
| Klasa poślizgu stopni  | <b>R13</b>                       |
| Wykonanie platformy    | <b>Profilowana krata R13</b>     |
| Wysokość barierek      | <b>110 cm</b>                    |
| Powierzchnia rozstawi. | <b>ok. 2,80 × 1,00 m</b>         |
| Rolki jezdne           | <b>4 × Ø125 mm</b>               |
| Rolki z hamulcem       | <b>2 szt.</b>                    |
| Materiał konstrukcji   | <b>Aluminium</b>                 |
| Masa                   | <b>ok. 65,2 kg</b>               |
| Nr katalogowy          | <b>821485</b>                    |
| EAN                    | <b>4009199821485</b>             |

